



SOPPEC
CONSTRUCTION

Technima 

S MARK NON FLUO

6 MOIS

TRACEUR DE CHANTIER NON FLUORESCENT [6 mois]

S MARK NON FLUO s'utilise en complément de S MARK FLUO pour les travaux de marquage et repérage usuels qui ne nécessitent pas une haute visibilité à distance ni une durée de marquage de plus de six mois.

Il est aussi adapté au masquage des marquages avec un noir.
Également équipé du capot de sécurité «TP» de la marque SOPPEC et développé par TECHNIMA FRANCE, il est d'utilisation facile et sûre.

JAUNE
141902



NOIR
141903




ROUGE
141904



MARRON
141909





PROPRIÉTÉS

.....

- Utilisable sur divers supports y compris si ils sont humides : bétons, sables, graviers, enrobés bitumineux, bois, herbe
- Capot de sécurité très résistant (pas de rupture à la chute de 1.50 m d'un aérosol plein)
- Séchage rapide : environ 10mn
- Durée de marquage d'environ 6 mois selon les conditions d'application et les supports
- Température d'utilisation : -15°C à 40°C (fonctionne jusqu'à -15°C).
- Gamme de 6 couleurs en complément des couleurs fluorescentes de S MARK FLUO

CARACTÉRISTIQUES

.....

Composition

Liant : acrylique thermoplastique

Pigments : minéraux et organiques sans métaux lourds (plomb, cadmium)

Solvants : mélange d'hydrocarbures aliphatiques et d'esters (sans solvants chlorés, ni composés aromatiques)

Gaz propulseur : mélange spécifique isobutane et propane

Mode d'application

Manuellement ou avec notre matériel d'application (canne & pistolet voir pages 23 et 24)

Avant utilisation : agiter tête en bas

Après utilisation : purger tête en haut

Hygiène et sécurité :

Les fiches de données de sécurité sont consultables gratuitement sur internet www.quick-fds.com.

Pas de coulure ni de brouillard de peinture à l'utilisation grâce au capot de sécurité breveté par la marque SOPPEC et développé par TECHNIMA FRANCE.

Étiquetage CLP présentant un seul pictogramme

