

## Théodolite numérique



### Entièrement équipé

- 2" de précision
- Compensateur
- Plomb laser



### Facile d'utilisation

- Grand écran à 2 faces rétroéclairé
- Grandes touches à l'épreuve des gants
- Logiciel intuitif



### A l'épreuve des chantiers

- Résistant à la poussière et à l'eau
- -20 °C à 50 °C
- 36 heures de fonctionnement

# Zipp02

Le maillon manquant, Zipp02 : Pour toutes les tâches de construction générale exigeant des mesures d'angle précises. Abordable, facile d'emploi, flexible, efficace quand il faut.



## Zipp02, le maillon manquant

Avec sa compensation verticale et sa précision de 2", le Zipp02 vous fournit la précision requise pour la plupart des tâches exigeantes, et ce, pour un prix abordable, sans complexité superflue. Les différents modes d'affichage, la fonction de blocage et de définition du zéro pour l'angle horizontal, diverses unités de mesure, la fonction de mesure de distance simple via les traits stadimétriques rendent l'emploi facile, avec seulement 6 boutons.

Le plomb laser visible permet d'atteindre un nouveau sommet de rapidité et de convivialité dans la mise en station au-dessus d'un point. Le Zipp02 est l'outil idéal pour tous les travaux exigeant un contrôle d'angles, d'alignements, de travaux en pente et de nivellements sur de courtes distances.

### MESURES D'ANGLE (HZ/V)

Précision	2"
Résolution de l'affichage	1", 5"
Unités d'affichage	DEG (360° 00' 00"), GON (400), MIL (6 400), V/%

### COMPENSATEUR

Système	de compensateur vertical automatique, désactivable
Plage de travail	± 3'

### LUNETTE

Grossissement	30 x
Ouverture d'objectif	45 mm (1,7 in)
Distance de mise au point minimum	1,35 m (4,43 ft)
Facteur/Constante de multiplication stadimétrique	100/0

### PLOMB LASER

Type	Point laser visible
Précision	1,5 mm à 1,5 m de hauteur d'instrument

### ENVIRONNEMENT

Température d'utilisation	-20° C à +50° C
Étanchéité à la poussière et à l'eau	résistant à la poussière et l'eau, IP54

### POIDS

Poids avec batterie et embase	4,5 kg (9,9 lb)
-------------------------------	-----------------

### BATTERIES/GESTION DE L'ALIMENTATION

Type de batterie	NiMH rechargeable, batterie alcaline de remplacement
Autonomie sans plomb laser	36 h



08/18 820545 fr Copyright GeoMax AG.

Illustrations, descriptions et spécifications techniques non contractuelles et sujettes à modification. Toutes les marques et appellations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# GEOMAX

Pour en savoir plus, consultez le site à : [geomax-positioning.com](http://geomax-positioning.com)



PARTENAIRE DE DISTRIBUTION AGRÉÉ GEOMAX