

Fiche technique du produit

Leica DISTO™ D2

Caractéristiques



- Portée jusqu'à 100 m
- Précision $\pm 1,5$ mm, résolution 0,1 mm
- X-Range Power Technology
- Surface, volume et fonction Pythagore
- Pièce finale rabattable à détection automatique
- Mémoire pour 10 mesures
- Jusqu'à 10'000 mesures avec 2 piles AAA
- Technologie Bluetooth® pour un transfert de données sans erreur
- Fonctionne avec l'application DISTO™ Plan (iOS et Android) et DISTO™ transfer (Windows)

Caractéristiques techniques

	Leica DISTO™ D2
Précision obtenue dans des conditions favorables *	1,5 mm / 1/16" ***
Précision obtenue dans des conditions défavorables **	3 mm / 1/8" ***
Portée dans des conditions favorables *	0,05 - 100 m / 0,16 - 330 ft ***
Portée dans des conditions défavorables **	0,05 - 60 m / 0,16 - 200 ft ***
Plus petite unité de mesure affichée	0,1 mm / 1/32 po
X-Range Power Technology	oui
Classe laser	2
Type de laser	635 nm, <1 mW
∅ du point laser à distances	6 / 30 / 60 mm 10 / 50 / 100 m
Classe de protection	IP54 (contre la poussière et l'eau de ruissellement)
Arrêt auto du laser après	90 s
Arrêt auto du laser après	180 s
Bluetooth® Smart	Bluetooth® v4.0
Portée du Bluetooth® Smart	jusqu'à 10 m
Autonomie des piles (2 x AAA)	jusqu'à 10'000 mesures jusqu'à 20 heures en fonctionnement
Dimensions (H x P x L)	116 x 44 x 26 mm 4,57 x 1,73 x 1,02 in
Poids (avec piles)	100 g / 3,53 oz
Plage de température stockage travail	-25 à 70 °C / -13 à 158 °F -10 à 50 °C / 14 à 122 °F

* Conditions favorables : cible blanche et à réflexion diffuse (mur peint blanc), faible luminosité de fond et températures modérées.

** Conditions défavorables : cibles à réflexion plus faible ou plus élevée, forte luminosité de fond ou températures limites de la plage spécifiée.

*** Les tolérances s'appliquent de 0,05 m à 5 m avec un niveau de fiabilité de 95 %. Au-dessus de 5 m, la tolérance peut se dégrader selon les valeurs indiquées dans le manuel du produit.

Fonctions

Mesure de distance	Surface	Mémoire 10 résultats
Mesure min/max	Volume	Bip
Mesure permanente	Fonction peinture (surface avec mesure partielle)	Écran éclairé
Implantation	Pythagore 2 points, 3 points	Pièce finale multifonctionnelle automatique
Addition/soustraction		Bluetooth® Smart

Fourniture



Leica DISTO™ D2

Réf. 837031

Réf. 838725 pour les États-Unis

Leica DISTO™ D2, étui, dragonne, 2 piles AAA, certificat de calibrage Silver, manuel abrégé

Accessoires

Plaque de mire adhésive GZM27, 147 x 98 mm

Réf. 723774

Lunettes laser GLB 30 3-en-1

Réf. 780117

Lunettes laser GLB 10R

Réf. 834534

Chargeur universel UC 20 avec piles rechargeables

Réf. 788956

Extension de garantie



Enregistrez votre produit dans un délai de 8 semaines à partir de la date d'achat sur www.disto.com/warranty et bénéficiez de notre garantie de 3 ans.

Revendeur spécialisé

AZIMUT
TOPO



selon CEI 60825-1

Illustrations, descriptions et caractéristiques techniques non contractuelles ; sous réserve de modifications. (V 1.0)
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, 2022.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Suisse
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems