

Fiche technique du produit

Leica Lino P5

Caractéristiques



- Laser à point pour aplomb et implantations 90°
- Haute visibilité grâce à des diodes laser rouges ultra puissantes
- Autocalage sur une grande plage
- Plage de travail jusqu'à 30 m
- Alimentations Li-ion pour une autonomie de 100 h max.
- Fonctionnement sans interruption avec le concept de triple alimentation
- Adaptateurs magnétiques intelligents pour un positionnement facile

Caractéristiques techniques

	Lino P5
Laser	5 points (rouge)
Direction du point	Haut, bas, droite, gauche, avant (90°/180°)
Portée*	30 m (82 ft)
Précision de calage	± 0,2 mm/m ou ± 1,0 mm à 5 m ou ± 2,0 mm à 10 m ± 0,002 in/ft ou ± 0,04 in à 16 ft ou ± 0,08 in à 33 ft
Précision de point	± 0,2 mm/m (± 0,002 in/ft)
Plage d'autocalage	± 4°
Temps d'autocalage	< 3 s
Avertissement Hors plage	oui → les lignes laser clignotent toutes les 5 s
Système de calage	Pendule automatique
Verrouillage du pendule	oui
Type de laser	635 ± 5 nm, classe 2 selon CEI 60825-1
Classe de protection	IP54 (CEI 60529) poussière et eau de ruissellement
Type de pile	Piles Li-ion Lino 5200 Ah / 18,7 Wh ou 3x alcaline AA
Autonomie avec piles Li-ion	59 h (5 points) – 100 h (2 points) en continu
Autonomie avec piles alcalines	25 h (5 points) – 37 h (2 points) en continu
Alarme Faible charge	LED d'état rouge
Arrêt automatique	disponible
Dimensions (L x P x H)	110 x 60 x 100 mm (4,33 x 2,36 x 3,93 po)
Poids avec piles Li-ion / alcalines	530 / 500 g (1,17 / 1,10 lbs)
Température de travail	-10 à +50 °C (+14 à +122 °F)
Température de stockage	-25 à +70 °C (-13 à +158 °F)
Alarme de température	LED d'état clignotant en rouge (5 Hz)
Taille du point laser à 5 m	< 5 mm (< 0,2 po)
Divergence de faisceau	< 1,5 mrad
Filetage du trépied	¾" (+ 5/8" avec adaptateur)
Taille boîte/coffret	33,5 cm x 38 cm x 17 cm, 3,7 kg 13,2 po x 15 po x 6,7 po, 8,16 lbs

* En fonction des conditions de luminosité

Fourniture



Leica Lino P5

Réf. 864427

Leica Lino P5, logement pour piles alcalines, 3 piles alcalines AA, adaptateur magnétique TWIST 360, plaque de mire, manuel abrégé, certificat de calibrage Blue, coffret

Accessoires

Piles Li-ion 5200 mAh / 18,7 Wh

Réf. 842427

Adaptateur mural UAL 130

Réf. 866131

Trépied TRI 70

Réf. 794963

Trépied TRI 100 avec tête inclinable

Réf. 757938

Tige de calage CLR 290

Réf. 761762

Lunettes laser rouges GLB 10R

Réf. 834534

Extension de garantie



Enregistrez votre produit dans un délai de 8 semaines à partir de la date d'achat sur www.disto.com/warranty et bénéficiez de notre garantie de 3 ans sur nos instruments, de 2 ans sur les piles Li-ion.

Revendeur spécialisé

AZIMUT
TOPO



selon CEI 60825-1

Illustrations, descriptions et caractéristiques techniques non contractuelles ; sous réserve de modifications. (V 1.0)
Copyright© Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, 2022.

Leica Geosystems AG
Heerbrugg, Suisse
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems